# SR01 智慧型電子鎖

**Srison**

SR0100S41

## 產品特性

- 指紋 / 密碼 / 感應卡 / 鑰匙，四合一開門方式
- 一卡通模式，可整合各類 RFID 卡、晶片卡設定成為電子鑰匙
- 個別新增設定與個別刪除功能
- 動態與虛位防窺密碼設計
- 錯誤密碼按鍵鎖定防護
- 人性化語音導引提示
- 外側把手「上提閉鎖」專利設計
- 內側把手具備連動快開功能
- 具備自動上鎖與手動上鎖切換功能
- 低電量警示與外部緊急電源開鎖
- 美標商用重型鎖匣符合 ANSI 一級鎖標準，耐用程度達 100 萬次

## 產品規格

| | |
|---|---|
| 材質 | 機體 & 把手：鋅合金<br>觸控面板：4H PC 強化塑膠 |
| 尺寸（LxWxH） | 332 mm x 79 mm x 28 mm |
| 開門方向 | 適用於任何開門方向使用 |
| 適用門厚 | 45 mm ~ 95 mm |
| 門邊距 | 70 mm |
| 電源 | DC6V, AA（1.5V，LR6）鹼性電池 4 顆 |
| 記憶容量 | 指紋：30 組<br>密碼：99 組<br>感應卡：99 張 |
| 指紋辨識 | 電容式 |
| 感應卡 | Mifare S50 相容 |
| 感應距離 | ≦ 30 mm |
| 密碼按鍵 | 隱藏式冷光觸控按鍵 |
| 密碼 | 4 ~ 8位數<br>1組管理者密碼<br>99組使用者密碼 |
| 上鎖模式 | 自動上鎖或手動上鎖 |
| 適用環境溫度 | -20℃ ~ 70℃（不含電池） |
| 適用環境濕度 | 30％ ~ 90％〔RH〕（無凝結狀態） |
| 防水等級 | IP54 |

## 產品編號說明

SR010 0S 41- 45 CX

- 特殊鎖芯
  - CX
- 門厚
  - 45：適用門厚 45~55 mm
  - 55：適用門厚 55~65 mm
  - 65：適用門厚 65~75 mm
  - 75：適用門厚 75~85 mm
  - 85：適用門厚 85~95 mm
- 功能別
  - 31：密碼、感應卡、鑰匙
  - 41：指紋、密碼、感應卡、鑰匙
- 表面處理別
  - 06：青古銅（AB）
  - 07：紅古銅（AC）
  - 0S：鎳拉絲（SN）
  - 39：黑紅古（VB）
- 把手式樣
  - 0：0 型把手
- 鎖類別

## 鎖體




| | |
|---|---|
| 規格 | 美標商用重型鎖體<br>符合 ANSI Grade 1 標準<br>耐用程度達 100 萬次 |
| 門邊距 | 70 mm |
| 中心距 | 98.4 mm |
| 上節方舌 | 不鏽鋼<br>突出長度 25.4 mm（1"） |
| 下節斜舌 | 不鏽鋼 三叉式抗磨擦防火斜舌<br>突出長度 19 mm（3/4"） |
| 三角保險舌 | 不鏽鋼，防火，防撥插 |

## 扣板




| | |
|---|---|
| 規格 | PM-N 型美標重型直角扣板 |
| 材質 | 不鏽鋼 |
| 尺寸（LxWxH） | 148 mm x 32 mm x 2.5 mm |

## 鎖芯

### CX 鎖芯



### CM 鎖芯



## 表面處理別

| 代碼 | US 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
| 06 | US5 | 青古銅 AB |
| 07 | US11 | 紅古銅 AC |
| 0S | US15 | 鎳拉絲 SN |
| 39 | 12P | 黑紅古 VB |